MOTIP Antikorozní základ

Technické informace



Ocelové díly a stroje ochráníte pomocí antikorozního základního nátěru MOTIP. Vhodný jako předúprava pro vrchní nátěr laky schnoucími na vzduchu na bázi alkydových pryskyřic. Rychleschnoucí bezolovnatý červený oxidový základní nátěr k ošetření neošetřených povrchů železných kovů. Vhodný jako předúprava pro přelakování alkydovými laky schnoucími na vzduchu. Antikorozní základní nátěr má vynikající krytí, výplňové vlastnosti a přilnavost. Antikorozní základní nátěr MOTIP je svařitelný, snadno se brousí a má vynikající ochranu proti korozi.

Objednací číslo: 090106

Kvalita & vlastnosti

Vynikající krycí a výplňové vlastnosti
Snadno se brousí
Vynikající prevence koroze
Vhodné pro ochranu dřeva
svařitelné
Vynikající přilnavost
Mlžné rozprašování
Rychlé schnutí

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Epoxidem upravená alkydová pryskyřice
Název barvy: Hnědá
Vůně: Jellemző
Vyschnutí pro prach: 10 - 20 min
Vyschnutí na dotek: 30 - 60 min
Povrchy: Řetězy, řetězové převody (odolné vůči velkému zatížení), dopravníky
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Odstraňte starý lak a rez, které nedrží, a zbruste povrch
Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejvhodnější teplota pro zpracování 5 °C – 30 °C.
Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek.
Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 20°cm.
Naneste antikorozní základní nátěr v několika vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Prosinac 4, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com