MOTIP Silikonový sprej

Technické informace



Pryžové díly ochráníte před zamrzáním, vysycháním a plastové díly před vrzáním a skřípáním pomocí mazání silikonovým sprejem MOTIP. Silikonový sprej je vodoodpudivý, pH neutrální a odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám. Silikonový sprej má vynikající mechanickou a tepelnou stabilitu. Silikonový sprej MOTIP má přímý tryskový rozprašovač a je odolný vůči teplotám -50 °C až do +200 °C.

Objednací číslo: 090107, 290107, 000562

Kvalita & vlastnosti

Zabraňuje zamrzání a vysychání pryžových dílů.
Vynikající mechanická a tepelná stabilita
Zabraňuje vrzání a skřípání plastových dílů
Voděodolné
Vynikající přilnavost
Odolné vůči vlivům počasí
Přímý tryskový rozprašovač
Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Polydimethylsiloxan
Název barvy: Průhledný
Vůně: Jellemző
Povrchy:
- Nábytek, koberce, autosedačky, stany, polštáře, sluneční clony, rolety
- Těsnění dveří, vrzající plastové díly, palubní desky, nárazníky, kolejnice posuvného nebo výsuvného panelu automobilových střech (karavan, stínění), posuvné dveře, pilové kotouče, odstranění plísní

Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah:
- 500 ML
- 200 ML
- 400 ml

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
Silikonový sprej naneste v tenké vrstvě. Optimálního promazání se dosáhne po odpaření rozpouštědla (přibližně do 1 minuty).

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com