MOTIP Sanding key

Technické informace



Při broušení základních nátěrů a plničů na autě použijte MOTIP kontrolní lak, jedná se o klíčovou pomůcku, která pomáhá odhalit nerovnosti povrchu. Aplikujte v tenké vrstvě a nechte ji zaschnout. Po obroušení daného povrchu zůstanou nerovnosti, jako jsou škrábance a malé otvory (dírky), černé. Ty pak lze snadno odstranit pomocí vhodného MOTIP plniče.

Objednací číslo: 04057

Kvalita & vlastnosti

Rychleschnoucí
Jednoduché použití

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Pryskyřice Nitrocombi
Název barvy: Černá
Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: matný, 10 ±2
Vydatnost: 500 ML – 3 - 4 m²
Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Povrchy: Autodíly
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 110 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu.
Aerosol by mě mít pokojou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25˚C. Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min, vyzkoušejte nástřik.
Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.
Naneste tenkou vrstvu MOTIP kontrolního laku a nechte zaschnout.
Povrch brousíme až do úplného odstranění kontrolního laku. V případě velkých nerovností, použije znovu vhodný MOTIP tmel nebo plnič. Po zaschnutí kontrolu zopakujte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com