MOTIP Spray putty

Technické informace



Nerovnosti na ošetřených i neošetřených površích dřeva, kovu a hliníku vyplníte pomocí MOTIP SPRAY PUTTY. Tento stříkací tmel je rychleschnoucí a má vynikající výplňové vlastnosti a krytí. Jako tmel ve spreji má vynikající přilnavost a zabraňuje korozi. MOTIP SPRAY PUTTY se snadno brousí za sucha i za mokra (od zrna 400).

Objednací číslo: 04062, 880101

Kvalita & vlastnosti

Vynikající krycí a plnící vlastnosti
Snadné broušení za sucha i za mokra (od zrna 400)
Rychleschnoucí
Antikorozní
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Akryová pryskyřice
Název barvy: Šedá
Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: matný, 10 ±2
Vydatnost:
- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 120 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy: Vinyl, kůže a umělá kůže
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí:
- n.a.
- n.a. °C

Teplotní odpor: 110 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah:
- 400 ML
- 150 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice a jiné nedokonalosti povrchu. Aerosol by mě mít pokojou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25˚C
Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.
MOTIP SPRAY PUTTY nášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po vytvrzení bruste za sucha nebo za mokra (zrno 400). Před aplikováním finálního nátěru aplikujte základní nátěr.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com