MOTIP Bumper spray

Technické informace



Nárazník svého vozu opravíte nebo vylepšíte jeho vzhled pomocí MOTIP BUMPER SPRAY. Tato barva na nárazníky má vynikající krytí a přilnavost a zachovává původní strukturu plastů pro přirozenější vzhled vašeho nárazníku. MOTIP BUMPER SPRAY má trvanlivou barvu a dlouhotrvající lesk. Je odolný proti poškrábání a nárazům a je odolný vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům.

Objednací číslo: 04073, 04074, 04075, 04076, 04085, 880115

Kvalita & vlastnosti

Výborně kryje
Dlouhotrvající barva a lesk
Zachovává původní strukturu nárazníku
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a vlivům počasí
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alkydová pryskyřice
Název barvy:
- Černá
- Šedá
- Bílá
- Černá lesklá

Vůně: Jellemző
Stupeň lesku:
- matný, 10 ±2
- lesklý, >75

Vydatnost: 400 ML – 2 Bumpers m²
Vyschnutí pro prach: 20 - 30 min
Vyschnutí na dotek: 60 min
Úplné vyschnutí: 24 h
Přetíratelné: 24 h
Povrchy: Zámky dveří
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí:
- n.a.
- n.a. °C

Teplotní odpor: 110 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty.
Aerosol by mě mít pokojou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25˚C. Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min a vyzkoušejte nástřik. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.
MOTIP BUMPER SPRAY aplikujte v několika tenkých vrstvách, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com