MOTIP Spreje leather & vinyl

Technické informace



Vinylové, kožené a koženkové díly vašeho vozu, například autosedačky, volant nebo i palubní desku, opravíte nebo vylepšíte jejich vzhled pomocí MOTIP LEATHER&VINYL. Tato barva na kůži a vinylové součásti má stálou barvu a a zachovává původní strukturu materiálu.

Objednací číslo: 04065, 04066

Kvalita & vlastnosti

Dlouhotrvající barva
Pružná
Vynikající přilnavost
Zachovává původní strukturu

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Nitrocelulózová pryskyřice
Název barvy:
- Bílá
- Černá

Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: pololesklý, 45 ±5
Vydatnost: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 120 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy:
- Benzínové a dieselové motory
- Vodou chlazené, uzavřené chladicí systémy

Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 110 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty.
Sprej by mě mít pokojou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25˚C. Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min a vyzkoušejte nástřik. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.
LEATHER&VINYL SPRAY aplikujte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com