MOTIP Engine spreje

Technické informace



Vašemu motoru dáte novou barvu pomocí sprejů MOTIP ENGINE. Blok motoru vašeho vozu můžete nastříkat červenou, černou, hliníkovou, modrou nebo zelenou barvou.

Objednací číslo: 04091, 04092, 04093, 04094, 04095

Kvalita & vlastnosti

Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.
Pružný, odolný vůči teplotním výkyvům
Skvělé plnící vlastnosti
Trvalý lesk
Odolný proti poškrábání a nárazům
Prevence proti korozi
Snižuje ulpívání nečistot
Nebledne (odolný vůči UV záření)
Skvělá přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alkydová pryskyřice
Název barvy:
- Červená
- Černá
- Šedá
- Modrá
- Zelená

Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: lesklý, >75
Vydatnost: 400 ML – 1.75 m²
Vyschnutí pro prach: 20 - 40 min
Vyschnutí na dotek: 180 min
Úplné vyschnutí: 24 h
Přetíratelné: 24 h
Povrchy: Bloky motoru
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 110 - 150 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Aerosol by mě mít pokojou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25˚C při relativní vlhkosti < 65 %.
Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.
Lak nanášejte v tenkých vrstvách, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com