MOTIP Zinc spray

Technické informace



Rychleschnoucí zinkový sprej se skvělými plnícími vlastnostmi a vynikající přilnavostí pro profesionální použití. K ošetření pozinkované i neošetřené oceli. ZINC SPRAY má vynikající katodovou ochranu proti korozi, je bodově svařitelný a odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům. MOTIP ZINC SPRAY je žáruvzdorný až do 350°C.

Objednací číslo: 04061

Kvalita & vlastnosti

Rychleschnoucí
Skvělé plnící vlastnosti
Vynikající katodová ochrana proti korozi
Odolný vůči benzínu, chemikáliím a vlivům počasí
Bodově svařitelný
Vynikající přilnavost
Obsah zinku v suchém filmu 90%

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Epoxyester
Název barvy: Šedá
Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: matný, 10 ±2
Vydatnost: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
Vyschnutí pro prach: 10 - 15 min
Vyschnutí na dotek: 20 - 30 min
Úplné vyschnutí: 24 h
Přetíratelné: 24 h
Povrchy: Treat galvanised and untreated steel.
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 350 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600).
Aerosol by mě mít pokojou teplotu. Nejlepší teplota k použití spreje 10-25˚C.
Před použitím protřepejte plechovku po dobu alespoň 2 min, vyzkoušejte nástřik.
Při sprejování by měla být vzdálenost spreje od předmětu 25-30cm.
ZINCSPRAY aplikujte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte. V případě potřeby lze po zaschnutí nanést základní nátěr a lak.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Prosinac 1, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com