MOTIP 1k primer/filler

Technické informace



MOTIP 1K PRIMER/FILLER je vysoce kvalitní, univerzální 1K základový plnič vhodný pro předúpravu povrchu, nebo plnič vhodný ke srovnání malých nerovností. na ocelových, galvanizovaných, nebo hliníkových površích. Lze použít buď jako základní nátěr, nebo jako plnič, vhodný k srovnávání drobných děr.

Objednací číslo: 04121

Kvalita & vlastnosti

Použitelné systémem mokrá na mokrou
Lze přelakovat všemi nátěrovými systémy
Vynikající výplňové vlastnosti
Snadno brousitelné za sucha i za mokra (od zrnitosti 400)
Rychlé schnutí
Skvělá prevence koroze
Vynikající přilnavost

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Akryová pryskyřice
Název barvy: Šedá
Vůně: Jellemző
Stupeň lesku: matný, 10 ±2
Vydatnost: 500 ML – 2 m²
Vyschnutí pro prach: 5 - 10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 120 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy: Steel, galvanized steel and aluminium
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Teplotní odpor: 110 °C
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Obroušením odstraňte starý lak a uvolněné částice rzi a jiné nedokonalosti povrchu (zrnitost 600).
Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
1K PRIMER/FILLER naneste v několika tenkých nátěrech, přičemž dodržujte vzdálenost přibližně 15 až 20 centimetrů od ošetřovaného povrchu.
Před nanesením další vrstvy aerosol opět protřepejte.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com