MOTIP Laky sprayplast

Technické informace



Speciální lak pro vytvoření odstranitelného filmu laku. Vhodné k ošetření hladkých, nenasákavých povrchů, jako jsou kované polotvary, hliník, sklo a povrchy ošetřené laky 2K. Sprayplast MOTIP je přelakovatelný, ale není vhodný pro povrchy ošetřené lakem 1K.

Objednací číslo: 451508, 451553, 396519, 396526, 396533, 396540, 396557, 396564, 396571, 433481, 433498, 433504, 433511, 396588, 396595

Kvalita & vlastnosti

Odolnost proti chemikáliím a vlivům počasí
Skvělé výplňové vlastnosti
Rychlé schnutí

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Polymer podobný kaučuku
Název barvy:
- Černá
- Bílá
- Zelená
- Oranžová
- Průhledný
- Stříbrná
- Modrá
- Červená
- Žlutá

Vůně: Jellemző
Stupeň lesku:
- matný, 10 ±2
- lesklý, >75

Vydatnost:
- 400 ML – 0.2 - 0.17 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.18 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.4 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.5 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.6 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.7 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.8 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.9 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.13 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.14 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.15 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.16 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.10 m²
- 400 ML – 0.2 - 0.11 m²

Povrchy: Metal, aluminium, glass, paintable hard plastics
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování:
- 10 m
- 10 y

Obsah: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Před ošetřením: Povrch očistěte, nebruste. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Neaplikujte žádný základní nátěr.
Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování 10 až 25 °C při relativní vlhkosti < 65 %.
Před použitím aerosol 3 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 cm.
V intervalu 5 minut naneste nejméně 5 vrstev odstranitelného laku. Abyste při odstraňování filmu zabránili jeho popraskání, naneste na kritická místa (rohy a okraje) další vrstvu.
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com