MOTIP Clear Coat - Limited Edition

Technické informace



Apply MOTIP Clear Coat over your car paint for a high-gloss or matt finish and lasting protection. The clear coat prevents rust, offers excellent adhesion, is scratch-resistant, shock proof and resistant to petrol, chemicals and the weather. Clear Coat is a fast-drying acrylic lacquer with a lasting gloss for treated and untreated surfaces including metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic.

Objednací číslo: 604009

Kvalita & vlastnosti

UV-resistant and non-fading
Scratch free and shock proof
Fast drying
Excellent filling property
Lasting gloss
Resistant to weather influences
Corrosion preventive
Excellent adhesion

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Acrylic resin
Název barvy: no colour
Stupeň lesku: gloss, >75
Vydatnost: 600 ML – 1.5 - 2 m²
Vyschnutí pro prach: 5-10 min
Vyschnutí na dotek: 10 - 20 min
Úplné vyschnutí: 120 min
Přetíratelné: 120 min
Povrchy: Wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Obsah: 600 ML

Jak používat

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly.
Pre-treatment: The surface should be clean, dry and free of grease. Slightly sand the surface (grain 600).
Treatment: The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 10 to 25°C.
Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.
Apply the clear lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.
After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).
The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Ožujak 24, 2026 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com