MOTIP Rust converter

Technické informace



MOTIP Rust Converter je konvertor rzi a základní nátěr v jednom. Výborně se hodí pro renovaci vozidel, strojů a všech druhů zařízení. Tento systém na blokaci rzi na bázi epoxidové pryskyřice splyne s neutralizovanou vrstvou rzi do kovově-organického komplexu železa. Tato černá, velmi kompaktní ochranná vrstva vytváří výbroný podklad pro další lakování

Objednací číslo: 04133

Kvalita & vlastnosti

Polymerový systém s epoxidem.
Ideální základ pro trvanlivé lakování.
Bezolovnatý a bez chomovaného zinku.
Uživatelsky přívětivé
Velmi efektivní
Teplotně odolný až 160°C.

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Speciální kombinovaná pryskyřice
Název barvy: amber
Vůně: Jellemző
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 30 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 400 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Před ošetřením: Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Odstraňte volnou a podpovrchovou rez.
Ošetření: Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování 15 až 25 °C. Před použitím aerosol 2 minuty protřepávejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 cm.
Přelakovatelné cca po 6 hodinách.
Additional stoving makes the protective coat especially resistant to water-, saltwater and solvents. Let the sprayed coat dry for 15 minutes, then stove for 15 minutes at 160°C.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdněné plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com